



HITACO[®]



12V 9Ah

**RECHARGEABLE
MAINTENANCE FREE
SEALED LEAD-ACID BATTERY**
HITACO BATTERY TECH CO., LTD
Production Date **20230305**



مشخصات :

HB 9-12 12V9AH				مدل باتری
20HR(0.45A,10.5V)	10HR(0.80A,10.5V)	5HR(1.48A,10.5V)	1HR(4.31A,10.5V)	ظرفیت در دمای (25°C)
9.00AH	8.00AH	7.40AH	4.31AH	
طول	عرض	ارتفاع	ارتفاع کل	ابعاد باتری
151mm (5.94inch)	65mm (2.56inch)	94mm (3.70inch)	98mm (3.86inch)	
2.55Kg (5.62 lbs) ± 5%				وزن تقریبی
شارژ کامل در دمای 25°C: ≤ 23mΩ				مقاومت داخلی
۲ درصد کاهش ظرفیت در ماه در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد (۷۷ درجه فارنهایت)				دشارژ خودبخودی (25°C)
40°C	25°C	0°C	-15°C	تغییرات ظرفیت در اثر دما
102%	100%	85%	65%	
استفاده پیوسته		سیستم آماده به کار		ولتاژ شارژ کردن در دمای (25°C)
14.40-14.15V(-30mV/°C), max. Current:2.70A		13.5-13.8V (-20mV/°C)		



HITACO®



12V 18Ah

RECHARGEABLE
MAINTENANCE FREE
SEALED LEAD-ACID BATTERY
HITACO BATTERY TECHNOLOGY LTD.
Production Date **20230201**



CE RoHS

RECHARGEABLE
MAINTENANCE FREE
SEALED LEAD-ACID BATTERY
HITACO BATTERY TECHNOLOGY LTD.
Production Date **20230201**

مشخصات :

HB 18-12 12V18AH				مدل باتری
20HR(0.90A, 10.5V)	10HR(1.70A, 10.5V)	5HR(3.20A, 10.5V)	1HR(10.701A, 10.5V)	ظرفیت در دمای (25°C)
18.00AH	17.00AH	16.00AH	10.70AH	
طول	عرض	ارتفاع	ارتفاع کل	ابعاد باتری
181mm (7.12inch)	77mm (3.03inch)	160mm (6.30inch)	167mm (6.57inch)	
5.3Kg (11.03 lbs) ± 5%				وزن تقریبی
شارژ کامل در دمای 25°C: ≤ 22.5mΩ				مقاومت داخلی
۲ درصد کاهش ظرفیت در ماه در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد (۷۷ درجه فارنهایت)				دشارژ خودبخودی (25°C)
40°C	25°C	0°C	-15°C	تغییرات ظرفیت در اثر دما
102%	100%	85%	65%	
استفاده پیوسته		سیستم آماده به کار		ولتاژ شارژ کردن در دمای (25°C)
14.40-15V(-30mV/°C), max. Current:5.1A		13.5-13.8V (-20mV/°C)		



HITACO®



12V 28Ah

RECHARGEABLE
MAINTENANCE FREE
SEALED ACID BATTERY
HITACO BATTERY TECHNOLOGY


CE


CE


Faint text, likely a barcode or additional specifications.

مشخصات :

HB 28-12 12V28AH				مدل باتری
20HR(1.40A,10.5V)	10HR(2.69A,10.5V)	5HR(5.4A,10.5V)	1HR(16.87A,10.5V)	ظرفیت در دمای (25°C)
28.00AH	26.94AH	25.20AH	16.87AH	
طول	عرض	ارتفاع	ارتفاع کل	ابعاد باتری
175mm (6.89inch)	166mm (6.54inch)	125mm (4.92inch)	125mm (4.92inch)	
8.2Kg (18.08 lbs) ± 5%				وزن تقریبی
شارژ کامل در دمای 25°C: ≤ 13.5mΩ				مقاومت داخلی
۲ درصد کاهش ظرفیت در ماه در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد (۷۷ درجه فارنهایت)				دشارژ خودبخودی (25°C)
40°C	25°C	0°C	-15°C	تغییرات ظرفیت در اثر دما
102%	100%	85%	65%	
استفاده پیوسته		سیستم آماده به کار		ولتاژ شارژ کردن در دمای (25°C)
14.40-15V(-30mV/°C), max. Current:9.00A		13.5-13.8V (-20mV/°C)		



HITACO®



12V 42Ah

RECHARGEABLE
MAINTENANCE FREE
SEALED LEAD-ACID BATTERY
HITACO BATTERY TECHNOLOGY LTD
Production Date: **20230204**



مشخصات :

HB 42-12 12V42AH				مدل باتری
20HR(2.19A,10.8V)	10HR(4.20A,10.8V)	5HR(8.02A,10.5V)	1HR(26.84A,10.5V)	ظرفیت در دمای (25°C)
43.80AH	42.00AH	40.10AH	26.84AH	
طول	عرض	ارتفاع	ارتفاع کل	ابعاد باتری
196mm (7.72inch)	165mm (6.50inch)	150mm (6.10inch)	170mm (6.69inch)	
13.8Kg (26.88 lbs) ± 5%				وزن تقریبی
شارژ کامل در دمای 25°C: ≤ 10mΩ				مقاومت داخلی
۲ درصد کاهش ظرفیت در ماه در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد (۷۷ درجه فارنهایت)				دشارژ خودبخودی (25°C)
40°C	25°C	0°C	-15°C	تغییرات ظرفیت در اثر دما
102%	100%	85%	65%	
استفاده پیوسته		سیستم آماده به کار		ولتاژ شارژ کردن در دمای (25°C)
14.40-15V(-30mV/°C), max. Current:12.60A		13.5-13.8V (-20mV/°C)		



HITACO®



12V 65Ah

RECHARGEABLE
MAINTENANCE FREE
SEALED LEAD ACID BATTERY
HITACOBAT 1870 LIMITED LTD

CE RoHS

CE RoHS

1870 65Ah

مشخصات :

HB 65-12 12V65AH				مدل باتری
20HR(3.48A,10.8V)	10HR(6.74A,10.8V)	5HR(13.49A,10.5V)	1HR(46.08A,10.5V)	ظرفیت در دمای (25°C)
69.60AH	67.40AH	67.45AH	46.08AH	
طول	عرض	ارتفاع	ارتفاع کل	ابعاد باتری
350mm (13.78inch)	167mm (6.57inch)	174mm (6.85inch)	174mm (6.85inch)	
21.2Kg (46.75 lbs) ± 5%				وزن تقریبی
شارژ کامل در دمای 25°C: ≤ 8.0mΩ				مقاومت داخلی
۲ درصد کاهش ظرفیت در ماه در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد (۷۷ درجه فارنهایت)				دشارژ خودبخودی (25°C)
40°C	25°C	0°C	-15°C	تغییرات ظرفیت در اثر دما
102%	100%	85%	65%	
استفاده پیوسته		سیستم آماده به کار		ولتاژ شارژ کردن در دمای (25°C)
14.40-15V(-30mV/°C), max. Current:21.0A		13.5-13.8V (-20mV/°C)		



HITACO®



12V100.0Ah

RECHARGEABLE
MAINTENANCE FREE
SEALED LEAD-ACID BATTERY
HITACO BATTERY TECHNOLOGY
Production Date: **20230101**



CE

RU

مشخصات :

HB 100-12 12V100AH				مدل باتری
20HR(5.0A,10.5V)	10HR(9.30A,10.5V)	5HR(16.0A,10.5V)	1HR(56.0A,10.5V)	ظرفیت در دمای (25°C)
100.0AH	93.0AH	80.0AH	56.0AH	
طول	عرض	ارتفاع	ارتفاع کل	ابعاد باتری
330mm (12.99inch)	173mm (6.81inch)	215mm (8.48inch)	220mm (8.66inch)	
30Kg (63.06 lbs)				وزن تقریبی
شارژ کامل در دمای 25°C: $\leq 6.5m\Omega$				مقاومت داخلی
۲ درصد کاهش ظرفیت در ماه در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد (۷۷ درجه فارنهایت)				دشارژ خودبخودی (25°C)
40°C	25°C	0°C	-15°C	تغییرات ظرفیت در اثر دما
102%	100%	85%	65%	
استفاده پیوسته		سیستم آماده به کار		ولتاژ شارژ کردن در دمای (25°C)
14.4-14.6V(-30mV/°C), max. Current:30A		13.6-13.8V (-20mV/°C)		



HITACO[®]



12V 200Ah

RECHARGEABLE
MAINTENANCE FREE
SEAL-CELL TECHNOLOGY
HYDROLYSE TECHNOLOGY


CE RoHS

مشخصات :

HB 200-12 12V200AH				مدل باتری
20HR(10.61A,10.8V)	10HR(20.0A,10.8V)	5HR(38.9A,10.5V)	1HR(130.3A,10.5V)	ظرفیت در دمای (25°C)
212.2AH	200.0AH	194.5AH	130.3AH	
طول	عرض	ارتفاع	ارتفاع کل	ابعاد باتری
523mm (20.59inch)	240mm (9.45inch)	219mm (8.62inch)	224mm (8.82inch)	
60Kg (127.67 lbs)				وزن تقریبی
شارژ کامل در دمای 25°C: $\leq 4.5m\Omega$				مقاومت داخلی
۲ درصد کاهش ظرفیت در ماه در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد (۷۷ درجه فارنهایت)				دشارژ خودبخودی (25°C)
40°C	25°C	0°C	-15°C	تغییرات ظرفیت در اثر دما
102%	100%	85%	65%	
استفاده پیوسته		سیستم آماده به کار		ولتاژ شارژ کردن در دمای (25°C)
14.4-14.6V(-30mV/°C), max. Current:60.0A		13.6-13.8V (-20mV/°C)		